



4 & 8 INPUT

Módulo Endereçável de 4 e 8 Entradas

Os módulos endereçáveis de 4 e 8 Entradas são dispositivos totalmente monitorizados e permitem a interligação de sistemas externos ao sistema de deteção de incêndio através de contactos normalmente abertos, livres de potencial.

Cada uma das entradas é monitorizada contra falhas por circuito aberto ou curto-circuito, além da condição de alarme.

Monitorizar o contacto de um sistema externo que necessita estar interligado ao Sistema de Deteção de Incêndio, como um Sensor de Fluxo para indicar a activação de um sistema de extinção por aspersão, ou o controlo do nível do tanque do agente extintor, são exemplos de aplicações típicas.

O endereçamento entre 1 e 125 é conseguido através de um interruptor de 4 vias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Baixo tempo de activação
- Alimentação a partir do laço
- LEDs de estado para cada uma das Entradas
- Baixo consumo
- Caixa plástica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Directamente pelo laço - 17 V a 30 V DC
CORRENTE LAÇO: REPOUSO (CR)	4 Entradas 2.6 mA - 8 Entradas 3.2 mA
CORRENTE LAÇO: ALARME	CR + 0.9 mA por entrada activa
CORRENTE LAÇO: CURTO-CIRCUITO	CR + 0.9 mA por entrada em curto-circuito
CORRENTE LAÇO: CIRCUITO ABERTO	CR + 0.5 mA por entrada em circuito aberto
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
MATERIAL DA CAIXA	ABS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR s/ condensação
DIMENSÕES	150 (C) x 90 (L) x 32 (A) mm
PESO	4 INPUT: 205 g - 8 INPUT: 216 g

REFERÊNCIA

4 INPUT	MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE 4 ENTRADAS
8 INPUT	MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE 8 ENTRADAS

© 2021

Global Fire Equipment SA

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z
8150-016 São Brás de Alportel. PORTUGAL

Telefone: (00351) 289 896 560 / Email: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com