

ACL800-PB-B

ACL800 Request-To-Exit Touch capacitive push button - Stand alone, Surface mount, Black

Product description

ACL800-PB Series is a Request-To-Exit Surface mount Push Button switch, it will work independently (standalone) or can equally be connected via a controller to provide exit from a secured area (Push Button Input). It includes a buzzer and a dual LED. The ACL800-PB Series can work in pulse (3, 5, 10 sec) or latch mode.

The ACL800 range

The ACL800 Series consists of all the required elements to establish a range with a state-of-the-art design. This new range, consisting of readers, stand-alone keypad readers and Request-To-Exit touch sensitive push buttons, provides all you need for a coherent look-and-feel attractive project. Moving forward, this product range will be further developed with biometric readers.



Detalhes

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)
- Attractive and timeless design
- Touch Sensitive Technology
- Includes a buzzer
- Dual LED
- Work in pulse (3, 5, 10 sec) or On/Off latched mode
- Surface mount
- Backlight illumination
- Request-To-Exit Touch capacitive push button

ACL800-PB-B

ACL800 Request-To-Exit Touch capacitive push button - Stand alone, Surface mount, Black

Especificações técnicas

Sistema

RTE (Pedido De Saída)	Sim
Nr. de LEDs	2
Manual de instalação de idiomas	English

Tecnologia

Tipo leitor	Touch
-------------	-------

Interface & ligações

Tipo de conector	Rabo porco
Comprimento do chicote	100 cm

Tipo de tamper

Tamper remoção	Não
Tamper de abertura	Sim

Operação

Autónoma	Sim
----------	-----

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	VDC
Valor da fonte de alimentação	5 to 24 VDC 15 to 24 VAC
Consumo de corrente	Typical 45 mA at 24 VDC Maximum 65 mA at 24 VDC Typical 65 mA at 12 VDC

Físico

Dimensões físicas	92 x 51 x 27 mm
Peso líquido	163 g
Peso do envio	295 g
Cor	Preto
Material	ABS
Fator de forma	Mullion
Tipo de montagem	Montagem em superfície

Ambiental

Ambiente	Interior, Exterior
Temperatura de operação	-20 to +50°C
Temperatura de armazenamento	-20 to +50°C

Regulamentação

Conformidade	CE, RoHS
--------------	----------

Operation

Backlighting	Green (Door opened) - Red (Door Closed, Denied, Blocked) - Orange (Idle)
Visual and Sound signals	Complete button lighting + buzzer

Technology

Request to Exit	Touch Sensitive
-----------------	-----------------

Interface & connections

Exit	Relay 1A (NO/C/NC)
Relay Output	On/off Latched or Timed (3, 5 or 10 seconds)



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 September 2023 - 9:39