

AS2363W

Sirene Interior de Loop Branca Base Baixo Perfil- Série 2000

General

The AS2363W is a WHITE bodied, addressable room sounder for fire alarm systems running 2000 series addressable fire protocol. Multiple tone selection and full CPR approval ensure conformance to local regulations.

The sounders operate over a 2-wire 2000 series loop and are loop powered i.e. no external power supply is required. They are compatible with automatic phased-start synchronisation controlled from the fire panel.

Installation

Device cabling is done to the base and allows the sounder to be fitted and locked into position afterwards. A separate earth terminal is provided in the base for connecting the screen or functional earth when required.

Efficient and versatile

These sounders can be put into different operating modes depending on local requirements. It provides high sound output at a low current, thus reducing power standby requirements and overall system cost. They are supplied with high/low volume settings as standard, allowing final audio adjustments to be made during installation.

The sounder is tone selectable during installation. 32 Tone settings are available.



Detalhes

- Loop powered
- High sound output with low current consumption
- Multiple tone selection
- Suitable for multiple stage evacuation with up to 3 pre-set tones
- Automatic synchronisation
- CPR certified
- VdS Approved

AS2363W

Sirene Interior de Loop Branca Base Baixo Perfil- Série 2000

Especificações técnicas

Geral

Compatibilidade	2000 Series Systems
-----------------	---------------------

Elétrica

Comutar em sobretensão	< 1.2 mA
------------------------	----------

Tensão de operação	17 to 28 VDC
--------------------	--------------

Consumo de corrente	310 μ A @ 24 VDC (Quiescent) 5.1 mA @ 24 VDC (Activated)
---------------------	---

Dimensão do cabo	0.28 mm ² to 2.5 mm ²
------------------	---

Sirene

Nível de saída	97 dBA (\pm 3 dB(A)) at 1m @ 90°
----------------	-------------------------------------

Ajuste nível de saída	8 dB
-----------------------	------

Frequência	400 - 2850 Hz (Tone dependent)
------------	--------------------------------

Tons selecionáveis	32
--------------------	----

Sincronização	Automatic
---------------	-----------

Nr. de etapas	3
---------------	---

Físico

Dimensões físicas	100 x 81 mm (\varnothing x H)
-------------------	----------------------------------

Peso líquido	215 g
--------------	-------

Cor	Branco
-----	--------

Tipo de montagem	Montagem de teto, Montagem em parede
------------------	--------------------------------------

Posição de montagem	Teto, Parede
---------------------	--------------

Base de montagem	Baixo perfil
------------------	--------------

Material	Alto impacto policarbonato
----------	----------------------------

Ambiental

À prova de vandalismo	Não
-----------------------	-----

Temperatura de operação	-10 to +55°C
-------------------------	--------------

Temperatura de armazenamento	-10 to +55°C
------------------------------	--------------

Humidade relativa	5 to 95% noncondensing
-------------------	------------------------

Ambiente	Interior
----------	----------

Classificação IP	IP21
------------------	------

Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
--------------	-------------------------

Certificação	EN54-3
--------------	--------

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo notificação	AS36RIM	Anel de Remate para Sirene, com Texto "FIRE"
Dispositivo notificação	AS36RIM-09	



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 August 2024 - 14:40