

AS364

Sirene Vermelha, Seleção de Toque e Base Alta - Convencional

General

The AS364 is a general purpose electronic sounder for fire alarm applications. It features a first-fix base containing all wiring connections and allow for easy removal/placement of the sounder.

Easy and fast installation

The AS364 alarm sounder allows faster installation and maintenance thanks to an innovative mounting base. Dispensing with the need for locking screws, these sounders use a deep base version of the TimeSaver™ base from the 630 series detectors. Heads are simply locked onto the base with a “twist and click” action, allowing fitting or removal at any time because the base is the only component that needs to be wired. As the cabling requirement is reduced, commissioning time and costs are naturally reduced as well.

Efficient and versatile

The AS364 provide high sound output at a low current, thus reducing power requirements and system cost. The AS364 sounder is supplied with a volume control as standard, allowing final audio adjustments to be made during installation.

With a choice of 32 different tones which are switch selectable, the required tone can be selected during installation. A second tone, is available if extra wires are installed in the sounder circuit.

The mechanism for locking the sounder to the base, can be activated if required. Once activated, a special tool is required to remove the sounder from the base.



Detalhes

- High sound output
- Low current consumption
- 32 user selectable tones
- Automatic synchronization
- Volume control
- Anti-Tamper locking mechanism
- Deep mouting base
- Wiring directly to base
- Two stage alarm

AS364

Sirene Vermelha, Seleção de Toque e Base Alta - Convencional

Especificações técnicas

Geral

Compatibilidade	Conventional notification circuits
Monitorização de linha	Polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	24 VDC
Tensão de operação	17 to 60 VDC (for EN54-3 fire applications) 9 to 60 VDC (for non-fire applications)
Consumo de corrente	4 to 41 mA @ 24 VDC

Sirene

Nível de saída	94 to 106 dB(A) @ 1 meter: (see tone table)
Ajuste nível de saída	Supported
Tons selecionáveis	32
Sincronização	Supported
Nr. de etapas	2

Físico

Dimensões físicas	100 x 104 mm (Ø x D)
Peso líquido	250 g
Cor	Vermelho
Tipo de montagem	Montagem na base, Montagem de teto, Montagem em parede
Posição de montagem	Base, Teto, Parede
Base de montagem	Profundo
Material	Alto impacto policarbonato
Textura	Smooth

Ambiental

À prova de vandalismo	Não
Temperatura de operação	-25 to +70°C
Ambiente	Interior, Exterior
Classificação IP	IP65

Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificação	CPR
Standards	EN54-3

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo notificação	AS363	Sirene Vermelha, Seleção de Toque e Base Baixo Perfil - Convencional
Dispositivo notificação	AS363W	Sirene Branca, Seleção de Toque e Base Baixo Perfil - Convencional
Dispositivo notificação	AS364W	Sirene Branca, Seleção de Toque e Base Alta - Convencional
Dispositivo notificação	AS36RIM	Anel de Remate para Sirene, com Texto "FIRE"

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo notificação	AS36RIM-09	



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.