

AS507

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Azul - 114 dB

Sirene de Alarme Auto-Alimentada para Exterior

A série AS500 de sirenes de alarme auto-alimentadas, foram concebidas para responder aos padrões de segurança actuais. Com um acabamento atractivo e com uma escolha de várias cores para a calote de sinalização luminosa (Azul, Âmbar, Vermelho, Transparente). Pode ser instalada verticalmente ou horizontalmente e ainda ser utilizada para ser colocado o símbolo da empresa instaladora. A sua caixa em policarbonato de 3mm, é resistente ao impacto e têm protecção UV, mantendo o aspecto ao longo de muito tempo. Permite ainda a instalação de uma caixa metálica interior para maior protecção.



Detalhes

- Acabamento atractivo de alta qualidade
- Sirene de Duplo Piezo com 114 dB @ 1m
- Montagem vertical ou horizontal
- Electrónica totalmente protegida
- Bateria Ni-Cd incorporada
- Indicador luminoso "Strobe Flash"
- Indicador LED seleccionavel
- Protecção anti-sabotagem de tampa e de parede
- Auto detecção de corte de alimentação ou sabotagem
- Fácil de instalar
- Polaridade Hold-off seleccionavel
- Sirene e flash com ligação independente
- Duração de toque seleccionavel
- Configuração anti-sabotagem seleccionavel

AS507

Sirene Exterior Autoalimentada Lente Azul - 114 dB

Especificações técnicas

Geral

Grupo de acessórios	Sirene
Tipo	Sirene exterior
Saída da sirene (dB @ distância)	114 dB at 1 m (typical)

Especificações do flash

Frequência de Flash	50 to 60 flashes/min
---------------------	----------------------

Elétrico

Tensão de operação	10 to 14.5 VDC
Consumo de corrente	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Físico

Dimensões físicas	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)
Peso líquido	1023 g
Material	Polycarbonato

Ambiental

Temperatura de operação	-25 to 55°C
Classificação IP	IP54

General

Comfort LED	Yes
-------------	-----

Sounder

Type	Double piezo
Cut-off timer	3, 5, 10, 20 min
Frequency	0.5 to 3 kHz

Security

Low voltage detection	Yes
Tamper & pry-off	Yes
PCB protection	Fully potted

Electrical

On-board self-activating battery	10.8 V / 280 mAh
----------------------------------	------------------

Physical

Material	Polycarbonate (3 mm)
Metal inner cover	Optional



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 8 April 2024 - 14:25