

AS525

Sirene Exterior Autoalimentada 2 Lentes Azuis - 114 dB

Sirene de Alarme Auto-Alimentada para Exterior - Dupla Lente Azul

A série AS500 de sirenes de alarme auto-alimentadas, foram concebidas para responder aos padrões de segurança actuais. Com um acabamento atractivo e com uma escolha de várias cores para a calote de sinalização luminosa (Azul. Âmbar, Vermelho, Transparente). Pode ser instalada verticalmente ou horizontalmente e ainda ser utilizada para ser colocado o símbolo da empresa instaladora. A sua caixa em policarbonato de 3mm, é resistente ao impacto e têm protecção UV, mantendo o aspecto ao longo de muito tempo. Permite ainda a instalação de uma caixa metálica interior para maior protecção.



Detalhes

- · Acabamento atractivo de alta qualidade
- $\bullet\,$ Sirene Duplo Piezo com 114 dB @ 1m
- Montagem Vertical ou Horizontal
- Electrónica Totalmente Protegida
- Bateria Ni-Cd Incorporada
- Duplo Indicador Luminoso "Strobe Flash"
- Indicador de LED Seleccionavel
- Protecção Anti-Sabotagem de Tampa e Parede
- Auto Detecção de Corte de Alimentação ou Sabotagem
- Fácil de Instalar
- Sirene e Flash com Ligação Independente
- Duração de Toque Seleccionavel

AS525

Sirene Exterior Autoalimentada 2 Lentes Azuis - 114 dB

Especificações técnicas

Geral			
Grupo de acessórios	Sirene		
Tipo	Sirene exterior		
Saída da sirene (dB @ distância)	114 dB at 1 m (typical)		
Especificações do	flash		
Frequência de Flash	50 to 60 flashes/min		
Elétrico			
Tipo de fonte de	VDC		
alimentação			
Tensão de operação	10 to 14.5 VDC		
Consumo de corrente	350 mA		
	40 mA (standby, with NiCd battery)		
	20 mA (standby, without battery)		
Físico			
Dimensões físicas	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)		
Peso líquido	1052 g		
Material	Policarbonato		
Ambiental			
Temperatura de	-25 to 55°C		
operação			
Classificação IP	IP54		
Material			
	Polycarbonate (3 mm)		
Sounder			
	Double piezo		
PCB protection			
PCB protection	Fully potted		
	. any potted		
Tamper & pry-off	Yes		
Francis	165		
Frequency	0.5 to 3 kHz		
Ot	0.5 to 52		
Cut-off timer	3, 5, 10, 20 min		
Self-activating bat	10.8 V / 280 mAh		
	20.0 1 / 200 111 11		
Comfort LED	V		
	Yes		
Low voltage detec	tion		
	Yes		
Metal inner cover			
	Optional		

Lead	acid	battery	
------	------	---------	--

Optional



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.