

ASW2366

Sirene Loop Vermelha de Parede com Alarme Visual EN54, Base Baixo Perfil - Série 2000

General

The ASW2366 is a RED bodied, shallow base addressable wall mount room sounder/VAD for fire alarm systems running 2000 series fire protocol. Multiple tone selection and full CPR approval ensure conformance to local regulations. The VAD has a RED lens and a flash frequency of either 0.5 or 1 Hz (selectable on installation).

The 2000 series sounder/VADs operate over a 2-wire 2000 series loop and are loop powered i.e. no external power supply is required. The ASW2366 is compatible with automatic phased-start synchronisation controlled from the fire panel.

Installation

Device cabling is done to the base and allows the sounder to be fitted and locked into position afterwards. A separate earth terminal is provided in the base for connecting the screen or functional earth when required.

Efficient and versatile

These sounder/VADs can be put into different operating modes depending on local requirements. They provide high sound output at a low current, thus reducing power standby requirements and overall system cost. They are supplied with high/low volume settings as standard, allowing final audio adjustments to be made during installation. The sounder is tone selectable during installation. 32 tone settings are available.

The VAD flash rate can be set during installation to 1 Hz for normal applications or, for power conservation, to 0.5 Hz, reducing the power requirements of the unit.



Detalhes

- Loop powered
- High sound output with low current consumption
- Multiple tone, output volume and varying flash frequency selection
- Suitable for multiple stage evacuation with up to 3 pre-set tones
- Automatic synchronisation for sounders and VADs
- CPR certified to EN54:3 and EN54:23

ASW2366

Sirene Loop Vermelha de Parede com Alarme Visual EN54, Base Baixo Perfil - Série 2000

Especificações técnicas

Geral

Compatibilidade	Aritech 2000 Series systems
-----------------	-----------------------------

Elétrica

Comutar em sobretensão	<1.2 mA
Tensão de operação	17 to 32 VDC
Consumo de corrente	310 μ A (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Sounder ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Beacon ON @ 24 VDC)
Dimensão do cabo	0.28 to 2.5 mm ²

Sirene

Nível de saída	97 \pm 3 dB(A) @ 1 m @ 90° (tone and voltage dependent)
Ajuste nível de saída	8 dB
Frequência	400 to 2850 Hz (tone and voltage dependent)
Tons selecionáveis	32
Sincronização	Automatic
Nr. de etapas	3

DAV

Cor	Red
Classificação	W-3-7.49
Cobertura do piso	56 m ²
Frequência de Flash	0.5 or 1 Hz
Sincronização	Automatic

Físico

Dimensões físicas	100 x 81 mm (\varnothing x H)
Peso líquido	298 g
Cor	Vermelho
Tipo de montagem	Montagem em parede
Posição de montagem	Base
Altura de montagem	Up to 3 m
Base de montagem	Baixo perfil
Material	Alto impacto policarbonato

Ambiental

À prova de vandalismo	Não
Temperatura de operação	-10 to +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 to +55°C
Humidade relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP21


Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificação	EN54-23, EN54-3

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Dispositivo notificação	AS36RIM	Anel de Remate para Sirene, com Texto "FIRE"
Dispositivo notificação	AS36RIM-09	
Dispositivo notificação	ASW2367	Sirene Loop Vermelha de Parede com Alarme Visual EN54, Base Funda - Série 2000
Dispositivo notificação	ASW2367W	Sirene Loop Branca de Parede com Alarme Visual EN54, Base Funda - Série 2000

EN54-23 Coverage: W-3-7.49



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 25 September 2024 - 11:48