

DB702U

700 Series 6 Terminal Conventional 2-wire Base - 150 mm

Prevenção de falsos alarmes através de auto-diagnóstico

Todos os detectores multicritério da série 700 possuem a capacidade de auto-diagnóstico e desta forma estão bastante mais aptos para uma detecção correcta, evitando falsos alarmes. O seu estado é diáriamente compensado mantendo os níveis de calibração de acordo com as normas de sensibilidade da norma EN54. Uma vez por dia este detector realiza um auto-teste não só aos seus níveis de detecção mas também a toda a sua electrónica. Em caso de falha de auto-diagnóstico ou se o detector ultrapassar os níveis de sensibilidade calibrados reporta esta informação para a Central e sinaliza o seu estado de falha através de um LED de luz amarela.

Auto-teste

Os detectores ópticos desta série 700 são de fácil manutenção. Para que realizem o seu teste de sensibilidade, basta aproximar um simples magneto junto do ponto de teste. Este inicia então a função de auto-diagnóstico e sinaliza, se necessário, quaisquer verificações.

Fácil manutenção

Com a capacidade de possuir uma camara óptica amovível é ideal para uma fácil manutenção. Basta remover a tampa exterior e mudar a camara óptica. Quando novamente ligado este detector auto calibra-se e retoma as suas funções sem ser necessário outros tipos de actuação.

Multicritério

.Este sensor combina duas tecnologias (óptico e térmico). Um bloco óptico e dois sensores de temperatura. Esta dualidade na detecção permite-lhe detectar uma quantidade diferenciada de incêndios. A detecção de calor é baseada na tecnologia termovelocimétrica (bruscas variações de temperatura) e permite-lhe detectar incêndios que libertam muito poucas quantidades de fumo, mas muito calor. A tecnologia óptica utiliza o efeito de Tyndall.

O detector correcto para a aplicação correcta

.Com uma gama completa de detectores: Ópticos; Térmicos e Multicritério; a série 700 é ideal para a maior parte das aplicações na detecção convencional.



Detalhes

- Auto-diagnóstico
- 2 LED's indicadores de falha e alarme
- Grande imunidade a falsos alarmes
- Sem polaridade
- Gama completa: Ópticos; Térmicos; Multicritério
- IP43

DB702U

700 Series 6 Terminal Conventional 2-wire Base - 150 mm

Especificações técnicas

Geral

Compatibilidade	Aritech 700 series detectors
Conetividade	2-wire zone with COM/NO/NC or remote indicator

Elétrica

Terminais	6
-----------	---

Físico

Dimensões físicas	150 x 15 mm (Ø x H)
Peso líquido	106 g
Colour	Branco nuvem (RAL 9001)
Tipo de montagem	Montagem de teto
Entradas para cabos	1
Materiais (caixa)	Plástico

Ambiental

À prova de vandalismo	Não
Temperatura de operação	-10 to +50°C
Temperatura de armazenamento	-10 to +70°C
Humidade relativa	10 to 95% noncondensing
Ambiente	Interior

Regulamentação

Conformidade	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
--------------	-------------------------



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 August 2024 - 14:56