

## GC-36



O módulo NIBBLE GC-36 foi desenvolvido a pensar nas necessidades de segurança e telemanutenção. Assim, o módulo pode operar de modo totalmente autónomo disponibilizando funções de telemanutenção, de acionamento automático das saídas (atuação através de chamadas sem custos e através de alterações de estado das entradas) e de alertas de alteração de estados nas entradas (SMS e áudio).

## Detalhes Técnicos

- Interface local LCD 2x16 e teclado capacitivo
- 6 entradas/saídas bidirecionais
- Micro-USB
- 150 utilizadores
- Alertas SMS e voz para cada entrada
- Chamadas de testes periódicas
- Indicação de saldo do cartão SIM
- Código para desarmar
- Códigos de acesso níveis 2 e 3
- Atuação nas saídas através das entradas
- Atuação nas saídas com chamadas sem custos
- Detecção de tamper
- Detecção de falha de alimentação
- Antena interna (opcional externa não incluída)
- Bateria de backup 9V Ni-MH (não incluída)

## Tabela

<b>Alimentação</b>	+12/32V
<b>Corrente em standby</b>	30mA @ 15VDC
<b>Corrente em comunicação</b>	100mA @ 15VDC
<b>Dimensões</b>	116.5x104.5x32mm
<b>Peso</b>	165g (220g com bateria)

## Exemplos



## Produtos Relacionados



GC-22



GC-25



COMUNICADORES  
GSM / IP

**NIBBLE®**

Rua Júlio Dinis, 265, 1D  
4785-330 Trofa - Portugal  
41° 20' 14.01" -8° 33' 46.10"

(+351) 252 418 349

www.nibble.pt

info@nibble.pt