



GFE-REM-IND-A

INDICADOR VISUAL REMOTO ENDEREÇÁVEL - VID



O GFE-REM-IND-A permite sinalizar remotamente a ativação de um ou mais detectores de uma zona sem que seja necessário cablagem adicional. É compatível com a gama de centrais analógicas endereçáveis GFE.

Este equipamento endereçável pode ser ativado pelo detector com o qual partilhe o endereço ou através da programação causa-efeito da central quando é necessário que o GFE-REM-IND-A seja ativado por diversos detectores.

É fornecido em caixa para montagem em superfície e é compatível com caixas de aparelhagem elétrica para montagem embecida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	20V a 30V DC
CORRENTE: INDICADOR REMOTO	0.12 mA (Quiescent) - 2.5 mA (LED ON)
CORRENTE: IO	0.625 mA (Quiescent) - 2.5 mA (LED ON)
SECÇÃO MÁXIMA CONDUTOR	2.5 mm ²
MATERIAL	ABS
COR	Branco
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP40
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
DIMENSÕES	86 (C) x 86 (L) x 25 (A) mm
PESO	60 g com caixa

REFERÊNCIA

GFE-REM-IND-A

INDICADOR VISUAL REMOTO ENDEREÇÁVEL