



GFE-ZEOS-PROGRAMMER

Programador Portátil

Equipamento desenvolvido para atribuir o endereço aos dispositivos auto endereçáveis de forma individual. Este acessório pode ser utilizado para tarefas de manutenção e instalação, como alternativa ao modo ASET, disponível nas centrais endereçáveis da GFE. Adicionalmente permite ao instalador ler o endereço do dispositivo e verificar o valor analógico do mesmo. A utilização de baterias de lítio aumenta a autonomia do equipamento, cuja recarga é conseguida através da porta USB disponível.

Indicação dos LEDs

Verde - Programador ligado.
Verde (a piscar) - Bateria a carregar.
Amarelo - Operação selecionada a decorrer.
Vermelho - Avaria interna.
Vermelho (a piscar) - Bateria fraca.

Operação do teclado

OK	> Ligar Programador
OK (2segundos)	> Desligar Programador
UP	> Aumentar Endereço
DOWN	> Diminuir Endereço
OK	> Programador Endereço selecionado
UP & OK	> Ler Valor Analógico
UP & DOWN	> Ler Endereço
DOWN	> Voltar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO FUNCIONAMENTO	3.3V DC
CORRENTE CARGA	100 mA mínimo
TENSÃO CARGA	5V DC (USB Mini-A)
DURAÇÃO CARGA	2 horas máximo
DESLIGAR AUTOMÁTICO	Após 2 minutos
AUTONOMIA	+500 operações
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% RH sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0°C a 40°C
DIMENSÕES	86 (D) x 25 (A) mm
PESO	172 g

REFERÊNCIA

GFE-ZEOS-PROGRAMMER

PROGRAMADOR PORTÁTIL