



GRP26-21

Aviso Luminoso - Português

Vista Geral

O painel óptico GRP26-21 é um dispositivo de baixo consumo, que utiliza tecnologia LED. A unidade incorpora um biscoito interno com uma saída de som de 90 dBA, para atrair mais atenção. Permitindo a fácil instalação e manutenção com uma caixa de material plástico auto-extinguível, e a possibilidade de montagem embutida. A unidade é fornecida com 3 mensagens: Alarme Incêndio, Atmosfera Perigosa e Extinção em Curso.



**EVAACUATE AREA
IMMEDIATELY**



FIRE ALARM



**EXTINGUISHING
IN PROGRESS**

Detalhes

- Design estético
- Baixo consumo
- Nível de saída 90dBA
- Fácil instalação
- Iluminação LED de alto brilho
- Aprovação EN54-3

GRP26-21

Aviso Luminoso - Português

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de operação	20 0 30 VDC
Consumo de corrente	70 mA @ 24 VDC

Sirene

Nível de saída	90 dBA @ 1 m
----------------	--------------

DIV

Frequência de Flash	0.6 ou 1.1 Hz 36 ou 66 flash/min
---------------------	-------------------------------------

Físico

Dimensões físicas	305 x 115 x 40 mm
Material	ABS

Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
Temperatura de armazenamento	-20 a +70°C
Humidade relativa	0 a 95% sem condensação
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP41C A - for indoor use

Regulamentação

Certificação	EN54-3
--------------	--------



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 27 March 2024 - 16:59