

GS960AM

Sensor Acústico de Quebra de Vidro, Anti Máscara - EN50131 Grau III

Geral

O GS960AM é um detetor acústico de quebra de vidro que gera um alarme quando é partido um vidro de uma janela, porta ou painel durante a tentativa de intrusão. Estes detetores utilizam a avançada tecnologia de microcontroladores, programados para terem em consideração inúmeros fatores acústicos. Utilizando “Compensação Digital do Espaço” estes detetores conseguem distinguir a verdadeira quebra de vidro de outros sons. Em paralelo o design do detetor permite que seja instalado tanto na parede como no teto, devendo no entanto ter “linha de vista” para as janelas a proteger. Estes detetores detetam a quebra de diferentes tipos de vidros, como por exemplo vidro simples (float e temperado), vidro duplo com ou sem filme no interior, vidro laminado, etc...

O GS960AM encontra-se equipando com a função AM, um relé separado assinala a sabotagem do microfone. Sendo detetado quando o microfone é completamente selado com material elástico como por exemplo pastilha ou fita isoladora. O detetor volta ao seu estado normal quando estes materiais são removidos.

Ligação a circuito de 24-Horas

O detetor foi fabricado para efetuar deteção contínua, sendo extra resistente a diferentes distúrbios acústicos operando corretamente na maioria dos ambientes. Em ambientes com grandes distúrbios com por exemplo armazéns industriais ou ginásios, o resultado de um teste de 4 semanas irá ajudar a decidir se o detetor deve ser instalado num circuito de 24-Horas.

Ferramentas Especiais e Acessórios

A unidade de teste GS960-TR foi desenvolvida especificamente para calibrar e ajustar o GS960 para ao funcionamento acústico ótimo no local – Procedimento de Compensação Digital do Espaço. Utilizando esta ferramenta para testar as configurações, não irá necessitar de abrir novamente o detetor uma vez que a unidade de teste irá comunicar de forma acústica com o detetor.

Encontra-se também disponível o acessório GS960-RB que é uma placa de resistências EOL que permite integrar de forma simples o GS960 com o sistema Advisor Advanced.



Detalhes

- Proteção de múltiplas janelas de uma divisão
- Alcance máximo até nove metros e cobertura de 165 graus
- 24 h supervision set-up possible
- Deteção de quebra em vidro triplo
- Gama de acessórios de instalação e teste
- Procedimento interno de auto teste 24/7
- Deteção de máscara de microfone
- Várias aprovações Europeias

GS960AM

Sensor Acústico de Quebra de Vidro, Anti Máscara - EN50131 Grau III

Especificações técnicas

Geral

Tecnologia	Acústico
Tipos de vidro	Laminado, Temperado
Alcance	9m radius at 165°
Saída por relé	50 mA, 50 V DC / peak AC, $R_s \leq 30 \Omega$
Switch de tamper	Sim
Tipo de vidro (espessura)	Float (4 mm), laminado P2, P4 (4 mm + 4 mm)
Dimensão do vidro a proteger	400 x 400 mm mínimo
Alcances	Zona 1: 4 a 9 m Zona 2: 2 a 4 m Zona 3: 1 a 2 m

Com fio / sem fio

Com fio / sem fio	Fio
-------------------	-----

Elétrica

Tensão de operação	7 to 30 VDC
Consumo de corrente	max. 11.4 mA at 12 V, max. 7.2 mA at 24 V
Tensão alimentação	7 a 30 VDC
Ripple max.	2 Vp-p at 12 V, 4 Vp-p at 24 V
Monitorização de tensão	Falha assinalada a <7 V
Nível sinal D/N	DIA: D/N aberto ou <2.5 V, NOITE: D/N >2.5 V
Indicação de intrusão/falha	LED

Físico

Dimensões físicas	68 x 109 x 40 mm
Peso líquido	103
Peso do envio	130
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Tipo de montagem	Montagem de teto, Montagem em parede

Ambiental

Temperatura de operação	+5 to 40°C
Humidade relativa	Max. 93% RH
Ambiente	Interior

Regulamentação

Certificação	VdS
--------------	-----



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 13 September 2023 - 17:42