



ORION-INT-RS232

INTERFACE P/ REPETIDORES ORION



O interface ORION-INT-RS232 permite que as centrais convencionais ORION sejam interligadas aos repetidores ORION MINI-REP e ORION REP, utilizando para o efeito um cabo de comunicação de 4 condutores adequado para transmissão série de dados.

O interface é compatível com as seguintes centrais e repetidores:

- Central Convencional ORION de 2, 4 e 8 zonas - versão 1.5 ou superior
- Repetidores ORION REP e ORION MINI-REP

A distância máxima permitida, entre a central e o painel repetidor são 100 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	24V DC nominal - 17V a 30V DC
CORRENTE	5 mA
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR sem condensação
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
PROTEÇÃO	IP30
DIMENSÕES	100.3 (C) x 18 (A) x 35 (L) mm
PESO	20 g
COMPATIBILIDADE	ORION <i>Versão 1.5 ou superior</i> ORION MINI-REP e ORION REP

REFERÊNCIA

ORION-INT-RS232

INTERFACE RS232 PARA REPETIDOR