



ORION EX MINI-REP V2

Painel Repetidor de Extinção

O ORION EX MINI-REP permite o controlo remoto, visualização do estado do sistema e funções de monitorização de um sistema de deteção e extinção ORION-EX V2. Todas as condições de Fogo, Avaria, Teste e Isolamentos são exibidas. O utilizador tem a capacidade de controlar todas as funções do nível de acesso 1 e 2, incluindo a activação e a paragem do ciclo de extinção da mesma forma que numa central de deteção de incêndio ORION-EX V2. O acesso ao nível 2 é efectuado através do mesmo código utilizado na central. As dimensões reduzidas facilitam a instalação em salas de controlo ou recepções, locais onde a instalação do painel principal seria intrusivo. A interligação com a central pode ser efectuada através de RS232, RS485, Fibra Ótica e TCP/IP.

O painel repetidor é fornecido com um interface RS232. A alimentação pode ser derivada da saída de alimentação auxiliar da central ORION-EX V2 ou de uma fonte de alimentação 24V DC externa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	24V DC nominal (21-29V DC)
CORRENTE: ALIMENTAÇÃO	40 mA
LIGAÇÕES	Alimentação: +/- ; Comunicação: Tx/Rx & GND
INTERLIGAÇÃO CENTRAL	RS232, RS485, FO or TCP/IP - 1 Display & Control + 3 Display Only
PAINÉIS COMPATÍVEIS	ORION-EX V2
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
MATERIAL	ABS
COR	Branco ou Vermelho
PESO	1.4 Kg
DIMENSÕES	256 (L) x 194 (A) x 75 (P) mm

REFERÊNCIA

ORION EX MINI-REP V2	PAINEL REPETIDOR EXTIÇÃO (INCLUI INTERFACE RS232)
----------------------	---