

# PB621

Infravermelho Ativo Linear, 200 m, 4 feixes - Série PB



## Detalhes

---

- Range 200 metres
- Indoor and outdoor installation
- 4 synchronised lines
- 4 optional frequency steps ensure that one receiver will only 'see' one transmitter
- Adjustable precision optics
- Immune to external light
- High protection against EMC noise
- AGC sensitivity control
- Extra lens heater available as an accessory
- Full range of tower accessories for outdoor fitting
- Visibility control is standard
- Tone signal for correct adjustment
- Alarm memory

# PB621

## Infravermelho Ativo Linear, 200 m, 4 feixes - Série PB

### Especificações técnicas

---

#### Geral

Categoria	Feixes Infravermelhos Activos
Tipo de produto	Feixe Infravermelho Ativo
Sistema infravermelho	4-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

#### Deteção

Alcance	200 m
Tempo de resposta de alarme	51 to 700 ms

#### Entradas / saídas

Saída de alarme	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Saída de supervisão	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

#### Elétrica

Valor da fonte de alimentação	12 to 30 VDC
Consumo de corrente	85 mA

#### Físico

Dimensões físicas	104 x 390 x 98 mm
Peso líquido	1.2 kg
Cor	Preto
Material	Policarbonato

#### Ambiental

Temperatura de operação	-35 to +66°C
Ambiente	Exterior



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 8 April 2024 - 13:25