



VULCAN 2 AS

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL DE BAIXO PERFIL



A VULCAN 2 A endereçável está disponível como sirene e/ou strobe endereçáveis que podem ser configuradas como dispositivos "sombra" ou auxiliares. Existem também versões com isolador de laço integrado. Podem ser ligadas até 64 Sinalizador Audiovisual VULCAN 2 A num único laço, este número está dependente da carga no mesmo. Todos os dispositivos VULCAN 2 A possuem DIL switch para endereçamento enquanto a seleção do tom/modo à conseguida através de jumpers. Caso seja necessário ajustar o nível sonoro existe um potenciómetro para o efeito. Normalmente a VULCAN 2 A é instalada juntamente com um detector, no entanto estão disponíveis coberturas para diferentes utilizações.

Sinalizador Audiovisual tipo "Sombra": A VULCAN 2 A, Sinalizador Audiovisual endereçável em modo "Sombra" não possui um endereço individual, libertando endereços para dispositivos adicionais. Sirenes/strobe "Sombra" não reportam o seu estado para a central, logo a sua presença não é monitorizada.

Sinalizador Audiovisual tipo "Auxiliar": Quando a VULCAN 2 A é configurada como dispositivo auxiliar, partilha o mesmo endereço com o detector ao qual está agregado. Quando configuradas neste modo as VULCAN 2 A monitoriza o endereço, nomeadamente o comando da central para ativar o LED do detector, que ao ser recebido faz ativar a sirene. Se a condição de Fogo existir, as restantes Sirenes podem ser ativadas pelo comando de evacuação. Este modo é adequado para unidades hoteleiras, pois reduz o inconveniente para outros hóspedes no caso de falso alarme, ao mesmo tempo que avisa antecipadamente o hóspede no caso de um evento de Fogo real. Ao pressionar a tecla "Silenciar Sirenes" na central, todas as sirenes activas serão silenciadas. O limite máximo de Sinalizadores Audiovisuais "auxiliares" por laço é de 63 podendo ser endereçadas entre o endereço 1 e 63.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO	Direta do laço - 20V a 30V DC
CORRENTE: REPOUSO	430uA & 550uA máx. c/ isolador
NÍVEL SONORO SAÍDA MÁX.	97 dB (@ 1 m - 30V DC)
SECÇÃO DO CABO	0.5-2.5 mm ²
TEMPOS RESET/ARRANQUE	20 segundos máximo
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21C - Tipo A - Interior
COR	Branco
MATERIAL DA CAIXA	ABS - PC transparente
TEMP. DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 55°C
HUMIDADE RELATIVA MÁXIMA	95% HR sem condensação
DIMENSÕES / PESO	110 (D) x 50 (A) mm base incluída / 144 g com tampa

Para conformidade com a norma EN54-13 consultar especificações no Manual da Central.



13

© 241120

Global Fire Equipment SA

Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal Caixa Postal 610-A, 8150-017 São Brás de Alportel, Portugal

Telefone: (00351) 289 896 560 / E-mail: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com



GSS GROUP

REFERÊNCIA

VULCAN 2 AS	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL	1328-CPR-0288
VULCAN 2 ASI	SINALIZADOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR	1328-CPR-0288
VULCAN 2 ASB	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL	1328-CPR-0288
VULCAN 2 ASBI	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR	1328-CPR-0288
VULCAN 2 AB	SINALIZADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL	-
VULCAN 2 ABI	SINALIZADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR	-
VULCAN 2 L	TAMPA OPACA	-
VULCAN 2 LT	TAMPA TRANSPARENTE	-



13

© 241120

Global Fire Equipment SA

Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal Caixa Postal 610-A, 8150-017 São Brás de Alportel, Portugal

Telefone: (00351) 289 896 560 / E-mail: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com

**GSS GROUP**